

Steuerstand: Spant 20 - 23

Der mittschiffs angeordnete Steuerstand, dessen Fußgrätting 500 mm über C.W.L. liegt, ist von beiden Bordseiten aus zugänglich. Der Stahlblech-Aufbau über dem Steuerstand ist ringsum mit großen Fenstern aus 6 mm Spiegelglas versehen. Das mittlere Vorderfenster ist als zweigeteiltes Klappfenster mit verzinktem Stahlrahmen ausgeführt. Der obere, aufklappbare Teil des Fensters ist mit Gummidichtung, Feststellvorrichtung und elektrischem Scheibenwischer versehen. Der Platz hinter der vorderen dreiteiligen Fensterfront ist horizontal abgedeckt.

Das Schott Spt.20 ist mit Ausnahme der beiden Türen aus Stahl hergestellt. Es ist mit besonderen Verstärkungen zur Aufnahme des Trossenzuges versehen. Das Fenster an der Rückwand des Steuerstandes ist als Schiebefenster mit Holzrahmen eingerichtet. Unter dem Fenster ist der möglichst große Klappsitz angebracht. Vor dem Klappsitz ist eine Fuß-Stütze angeordnet. Der Fußboden ist als Würfelgrätting aus Eschenholz ausgebildet. Der Raum unter dem Steuerstand ist von beiden Bordseiten aus durch eine Einsteckklappe zugänglich. Er dient zur Unterbringung der Akkumulatoren-Batterie und ist mit besonderer Entlüftung versehen.

Im Steuerstand sind untergebracht:

- 1 eichenes Steuerrad von 500 mm ϕ , mit Schutzring aus Holz
- 1 Ruderlagenanzeiger
- 1 Handsteuerwinde mit Untersetzungsverhältnis 2,2 zu 1
- 1 Handhebel mit Feineinstellung zur Bedienung des Reintjes-Öldruck-Wendegetriebes und der Brennstoffregulierung
- 1 Handhebel zum Abstellen des Motors
- 1 Bosch-Schaltkasten mit Anlaßknopf und Glühschalter
- 1 Glühanzeige-Widerstand (Überwacher)
- 1 Sicherungskasten für die drei Beleuchtungs-Stromkreise
- 1 Voltmeter
- 1 Ampéremeter
- 1 Drehzahlmesser (Anzeigegenauigkeit = 2 %)
- 1 Druckknopf für Boschhorn
- 1 Schalter für Scheinwerfer
- 1 Schalter für Positionslampen
- 1 Schalter für Stb.-Blinklaterne
- 1 Schalter für vordere Überhollaterne
- 1 Armaturenblettlampe
- 1 Schalter für gelbe Schlepplaterne
- 1 Ölmanometer
- 1 Kühlwasserfernthermometer
- 1 Kühlwasser-Durchflußanzeiger
- 1 Bedienungsgestänge für Scheinwerfer
- 1 elektrischer Scheibenwischer am vorderen Mittelfenster

Die Einrichtung ist naturlackiert ausgeführt.

P a n t r y :

Von der Bb.-Tür gelangt man über eine als Kasten ausgebildete Stufe in die von Spt.20 bis 26 reichende Pantry. Die Pantry ist mit versenktem aufgestelltem Doppelkocher für Spiritusheizung und versenkter Aufwasch versehen. Der zweigeteilte, mit Tropfloch unter dem Schwenkhahn versehene Deckel der Aufwasch klappet an die Querschottwand. Der mit Zinkblech ausgeschlagene Innenraum für den Doppelkocher ist durch einen an der Unterseite ebenfalls mit Zinkblech verkleideten und mit Kettelhaken versehenen Deckel zu verschließen, der gegen die Aufbau-seitenwand geklappt und dort festgestellt wird.